

olivetti



# EXPLOR@VX

## POS-SYSTEM MIT INTEGRIERTEM TFT-LCD TOUCH SCREEN

**Explor@ VX** ist das multifunktionale POS-System mit Touch Screen, konzipiert für Hotel und Gastronomie.

**Bedienerfreundlichkeit und Flexibilität** durch kippbares Display, schnelle USB-Schnittstellen, Kassenschubladenschluss und kleine Stellfläche.

In der lüfterlosen Ausführung ist das **Explor@VX** System **besonders leise**

Mit seinem kompakten, stilvollen und **vertikalen Design** ist **Explor@VX** geeignet für jede Umgebung.

**MULTIFUNKTIONALES TOUCH SCREEN POS-SYSTEM**

**USB- UND KASSENSCHUBLADEN-SCHNITTSTELLE**

**SCHWENKBARES DISPLAY FÜR VERSCHIEDENE EINSATZBEREICHE**

**EINFACHER ZUGANG ZU DEN HAUPTKOMPONENTEN**

**IDEAL FÜR HOTEL & GASTRONOMIE DURCH STAUB- UND SPRITZWASSERSCHUTZ (IP 54)**



EINFACHER ZUGANG ZUR FESTPLATTE



MAGNETKARTENLESER, SMART IC KARTENLESER (optional)



VFD KUNDENANZEIGE ODER ZWEITES TFT-LCD DISPLAY (optional)

TECHNISCHE DATEN		EXPLOR@VX (lüfterlos)	EXPLOR@VX (mit Lüfter)	
HAUPTPLATINE	<b>Prozessor</b>	Intel Celeron M ULV 1.0 GHz	Intel Celeron M 1.5 GHz	
	<b>Chipsatz</b>	Intel 852GM + ICH4, FSB 400 MHz	Intel 852GM + ICH4, FSB 400 MHz	
	<b>System-Speicher</b>	512 MB - 1x DDR 200/266 MHz bis zu 1 GB (optional)	1 GB - 1x DDR 200/266 MHz bis zu 1 GB (optional)	
	<b>Grafik-Speicher</b>	Gemeinsamer Systemspeicher bis zu 64 MB	Gemeinsamer Systemspeicher bis zu 64 MB	
	<b>Erweiterungs-Steckplatz</b>	Mini PCI Socket	Mini PCI Socket	
	<b>Interne Lautsprecher</b>	2 x 2W (optional)	2 x 2W (optional)	
	SPEICHER	<b>Festplatte</b>	3,5" HDD SATA 80 GB	3,5" HDD SATA 80 GB
<b>LCD-Größe</b>		15" TFT-LCD	15" TFT-LCD	
TOUCH SCREEN	<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	
	<b>Auflösung</b>	Max. 1024 x 768	Max. 1024 x 768	
	<b>Touch Screen Typ</b>	Resistive (5 wires)	Resistive (5 wires)	
	<b>Schwenkbereich</b>	0° ~ 80°	0° ~ 80°	
	<b>Schnittstellen</b>			
SCHNITTSTELLEN	<b>Vorne</b>			
	<b>USB</b>	2 (V2.0)	2 (V2.0)	
	<b>EIN/AUS-Schalter</b>	1	1	
	<b>Hinten</b>	<b>Seriell</b>	4 x COM RJ45: COM1 Standard RS-232; COM2 RS-232/RS-422/RS485 (Jumper); COM3 & COM4 Pin10 mit 5V/12V (Jumper)	4 x COM RJ45: COM1 Standard RS-232; COM2 RS-232/RS-422/RS485 (Jumper); COM3 & COM4 Pin10 mit 5V/12V (Jumper)
		<b>Parallel</b>	1 (Drucker)	1 (Drucker)
		<b>USB</b>	4 (V2.0)	4 (V2.0)
		<b>LAN (10 / 100 / 1000)</b>	1 x RJ45	1 x RJ45
		<b>Kassenschublade</b>	1 x RJ11 (12V/19V)	1 x RJ11 (12V/19V)
	<b>2. VGA Ausgang</b>	1 (Stecker mit Stromversorgung)	1 (Stecker mit Stromversorgung)	
	<b>Netzanschluss</b>	1 DC	1 DC	
<b>Audio</b>	1 x Line out - 1 x Mic in	1 x Line out - 1 x Mic in		
UMGEBUNG	<b>EMC &amp; Sicherheit</b>	Class A, CE, LVD	Class A, CE, LVD	
	<b>Betriebstemperatur</b>	5° C ~ 35° C	5° C ~ 35° C	
	<b>Lagertemperatur</b>	-20° C ~ 55° C	-20° C ~ 55° C	
O.S.	<b>Betriebssysteme</b>	Windows XP, WEPOS, XP Embedded, XP Professional Embedded, Windows 2000 Professional Embedded, Linux	Windows XP, WEPOS, XP Embedded, XP Professional Embedded, Windows 2000 Professional Embedded, Linux	
OPTIONEN	<b>Magnetkartenleser</b>	MSR 3 Spuren (PS2)	MSR 3 Spuren (PS2)	
	<b>2 in 1 Magnetkartenleser</b>	MSR 3 Spuren (PS2)+Smart IC Card Reader (USB), MSR 3 Spuren (PS2)+Finger Print Reader (USB), MSR 3 Spuren (PS2)+i-Button Reader(PS2)	MSR 3 Spuren (PS2)+Smart IC Card Reader (USB), MSR 3 Spuren (PS2)+Finger Print Reader (USB), MSR 3 Spuren (PS2)+i-Button Reader(PS2)	
	<b>3 in 1 Magnetkartenleser</b>	MSR 3 Spuren (PS2)+i-Button Reader+Smart IC Card Reader (USB)	MSR 3 Spuren (PS2)+i-Button Reader+Smart IC Card Reader (USB)	
	<b>Kundenanzeige</b>	VFD, 2 Zeilen je 20 Zeichen (COM)	VFD, 2 Zeilen je 20 Zeichen (COM)	
	<b>zweiter Bildschirm</b>	8.1"/10.4"/12.1" TFT-LCD ohne Touch	8.1"/10.4"/12.1" TFT-LCD ohne Touch	
	<b>Externes Netzteil</b>	Power adapter 19V, 90W	Power adapter 19V, 90W	
	<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	355 x 145 x 363 mm (mit LCD 90°)	355 x 145 x 363 mm (mit LCD 90°)	
	<b>Gewicht</b>	9 kg	9 kg	

Alle Warenzeichen anerkannt. Technische Änderungen vorbehalten.  
 Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.  
 (08/09) - Code: 6000582-00  
 EXPLOR@ VX wird vertrieben von:  
 Olivetti Deutschland GmbH  
 Fürther Straße 212, D-90429 Nürnberg  
 Telefon: +49-911/9312-0, Telefax: +49-911/9312-884  
 www.olivetti.de

